

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE
"POMOT" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna



URZĄDZENIA do zagospodarowania gnojowicy **Pompy pionowe**

- Wydajność tłoczenia do 12 000 l/min
- Skuteczność tysiąckrotnie sprawdzona
- Mocne - niewrażliwe - pewne
- Mieszanie i pompowanie nawet problematycznej gnojowicy
- 5 lat gwarancji na przedziewienie korpusu pompy
- Stabilna konstrukcja ramy, grubość ścianki rury 7,1 mm, dzięki temu minimalne wibracje
- Prosta obsługa
- Produkowane w stopniach 0,5-metrowych aż do długości 5,0 m, możliwe także długości specjalne
- Stacjonarne lub na wysięgniku, również przenośne
- Dla otworów $\varnothing$ 0,7 m lub 0,5 x 0,6 m (1541/2041) względnie 0,6 x 0,8 m (2541/3041)
- Może pracować bez cieczy (na sucho) - pracująca w kąpeli olejowej dławnica z pierścieniem ślizgowym o wysokiej odporności na ścieranie

Pompa pionowa VM

z silnikiem prądu trójfazowego
EISELE (wykonane
przebieżeniowe)
o mocy 11,0 - 22,0 kW

dla głębokości
szybu 1,5 - 5,5 m

wydajność tłoczenia
do 6000 l/min (w zależności
od rodzaju medium i
zawartości masy suchej)

pompa pionowa
z dwiema dyszami
mieszącymi
(za dopłatą)
i nożem tnącym
(za dopłatą)



- Wymuszony dopływ dzięki ślimakowi w wirniku
- Dysza wylotowa i ślimak z napawaniem opancerzeniem
- Może pracować bez cieczy (na sucho)
- Pracuje w kąpeli olejowej wysokoszczelny uszczelniający ślizgowy
- Z dyszą lub bez dyszy mieszającej
- Obrót w osi poziomej o 270 stopni
- Z przebieżeniowym silnikiem elektrycznym

Pompa pionowa VG

z przekładnią kątową
EISELE napędu od
ciągnika


dla głębokości szybu
od 1,5 - 5,5 m

wydajność tłoczenia
do 12 000 l/min
(w zależności od rodzaju
medium i zawartości
masy suchej)

wysokość podnoszenia



- Wymuszony dopływ dzięki ślimakowi na wirniku
- Dysza wylotowa z napawaniem opancerzeniem
- Metoda pracy podobna jak w rozdrabniaczu
- Może pracować bez cieczy
- Pracuje w kąpeli olejowej wysokoszczelny uszczelniający ślizgowy
- Z dyszą lub bez dyszy mieszającej
- Obrót w osi poziomej o 270 stopni
- Z przebieżeniowym silnikiem elektrycznym



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE

"POMOT" Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna



Zalety pionowych pomp



Wymuszony dopływ przez ślimak na wirniku z żeliwa sferoidalnego pokrytego na krawędziach węglikiem spiekany



Dysza mieszająca regulowana w górę o 45° i w dół o 45°. Dzięki temu możliwy rozkład np. płynącego kożucha i warstwy osadowej



Dźwignie regulacyjne do mieszania i tłoczenia




Przekładnia kątowa EISELE z zespołem dźwigni do obsługi od tyłu (wyposażenie)




Dysza wlotowa z 12 przymusowymi kanałami zapewniającymi rozdrabnianie resztek pokarmu i ściółki



Dysza mieszająca z zaworem trójdrożnym EISELE obracalna poziomo o 235°



Dysza mieszająca nastawialna poprzez wręby



Silnik trójfazowy EISELE (11,0/15,0/18,5/22,0 kW) w wykonaniu przeciążeniowym dla rolnictwa z wyłącznikiem trójkąt-gwiazda z wyzwalaczem przeciążeniowym, z wtyczką CEE lub do wyboru silnik trójfazowy EISELE ze skrzynką przyłączową



Głowica obrotowa 360° nastawna. Kolano kotłownicze 60° lub 90° (do wyboru)



Wirnik śrubowy z napawanymi nożami tnącymi (za dopłatą)

Wypożyczenie (na życzenie)

- Druga dysza mieszająca
- Zestaw przekładniowo-silnikowy: przekładnia kątowa ze sprzęgłem dla silnika, również dla późniejszego montażu na pompie
- Drugie przyłącze dla przewodu do napełniania beczek lub przewodu do napełniania/płukania silosu
- Uchwyt do mocowania pompy przy ścianie szybu i silosu lub na stropie zbiornika w otworze szybowym do 0,9 m
- Przewód do napełniania beczek do 6,0 m.
- Automatyczne sterowanie pompą
- Dodatkowe noże tnące na wirniku śrubowym dla ekstremalnie długich włókniстых ciał obcych
- Wały przegubowe w różnych wersjach
- Urządzenie napowietrzające (injektor)
- Zespół dźwigni do obsługi od tyłu

Pomot i Eisele - jakość ma przyszłość!