



**POMOT**



Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne

**POMOT sp. z o.o.**

ul. Słowiańska 2 74-500 Chojna

# Kontener - Śmieciarka Typ KS 8



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51


+48 91 414 13 02

[pomot@pomot.pl](mailto:pomot@pomot.pl)

[www.pomot.pl](http://www.pomot.pl)



# Kontener - Śmieciarka Typ KS 8



Śmieciarka Kompaktowa KOS 8 przeznaczona jest do zbiórki odpadów komunalnych. Wyposażona jest w tylny system załadowniczy, oraz hydrauliczna, pojedyncza łopate do przesuwania odpadów

Zasadnicze wyposażenie śmieciarki stanowią :

- łożo do hakowca
- kontener na śmieci o poj. 8 m<sup>3</sup>
- część zasypowa z mechanizmem zageszczającym -wysokociśnieniowy układ hydrauliczny
- mechanizm załadowniczy
- system zageszczania
- system opróżniania kontenera z prasa wypychająca
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne

Składa się z dwóch belek podłużnych, połączonych trawersami wykonanymi z wysokiej jakości stali oraz uchem zaczepowym do hakowca, połączona jest z nadbudowa śmieciarki spawem ciągłym. Sposób mocowania kontenera blokadami hydraulicznymi do podwozia gwarantuje pełne bezpieczeństwo i stabilność zarówno podczas pracy jak i jazdy w terenie.

Kontener wykonany ze stali konstrukcyjnej charakteryzującej się wysoką odpornością na zginanie i zużycie. Zastosowane zebrowanie kompensuje wysokie naprężenia powstałe w procesie zageszczania. Ściany kontenera zespane metoda MAG, zaopatrzone są systemem uszczelnien zabezpieczających przed korozją i wyciekami płynów. Z kontenerem zintegrowana jest tylna część zasypowa z systemem załadowniczym.

Wszystkie funkcje śmieciarki zasilane są z własnego układu hydraulicznego przez przystawkę odbioru mocy. Centrum układu stanowią dwie samo kompensujące się pompy wysokociśnieniowe o zmiennej wydajności. Ciśnienie w układzie wynosi 140 bar.

Zaladunek śmieci odbywa się zarówno ręcznie jak i przy wykorzystaniu listwy grzebieniowej przystosowanej do pojemników 110/1100 lt ( zgodnie z normą DIN 30700 ). Wywrót mechanizmu z listwa grzebieniowa zasilany jest dwoma cylindrami podwójnego działania.

Zageszczanie przez prasę w formie łopaty wykonująca obrót o 1200 wokół osi, na której jest podwieszona. Funkcja ta zasilana jest również cylindrami podwójnego działania. Zageszczanie odbywa się w proporcji 1:3.

W pozycji wyjściowej płyta wypychająca znajduje się bezpośrednio za łopatą. W miarę napełniania kontenera prasa cofa się stopniowo stawiając opór przez działanie cylindrów. Opróżnianie kontenera odbywa się poprzez przesunięcie prasy i wypchanie śmieci!!!!

Wyposażenie standardowe  
mechanizm załadowniczy 120/240/360/660/1100 lt.  
stopnie dla operatorów z barierkami zabezpieczającymi  
wylacznik bezpieczeństwa po dwóch stronach zabudowy  
dwa obrotowe światła ostrzegawcze  
kamera z monitorem w kabinie  
lusterka wsteczne  
tabliczka z piktogramami wszystkich funkcji obsługowych  
blotniki i fartuchy ochronne zgodne z obowiązującymi przepisami UE.



**ZŁOTY MEDAL EKO-TECH  
TARGÓW KIELCE**

Firma Pomot w opisanej wersji produkuje kontenery - śmieciarki o pojemnościach: 6m<sup>3</sup> 7m<sup>3</sup> 8m<sup>3</sup> 9m<sup>3</sup> 10m<sup>3</sup> 12m<sup>3</sup> i 15m<sup>3</sup>